

Newtech**Handi**

## РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА

### HANDI RC

Уничтожает

**99,99 %**

бактерий и вирусов



Откройте для себя преимущества  
рециркулятора воздуха



Быстрый монтаж



Кнопочный выключатель



Безопасность  
и защита



Защитные решётки



Крепкий корпус



## HANDI RC 30

[Перейти на сайт](#)



Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 39 Дб  
Производительность - 30 м<sup>3</sup>/ч. Мощность – 25Вт.  
Количество ламп – 1шт.  
Рекомендуемый объём помещения - 30 м<sup>3</sup>  
Тип цоколя лампы – G13. Тип облучателя – закрытый  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Размер - 540\*140\*140 мм (без опоры-основания),  
1200\*350\*350мм (с опорой-основанием)

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):

- Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

**4 000 руб.**

## HANDI RC 50 (настольный)

[Перейти на сайт](#)



Корпус: конструкционная сталь. Исполнение настольное.  
Уровень шума – 31,6Дб  
Производительность - 50 м<sup>3</sup>/ч. Мощность – 25Вт.  
Количество ламп – 1 шт.  
Рекомендуемый объём помещения - 50 м<sup>3</sup>  
Тип цоколя лампы –G13. Тип облучателя - закрытый  
Размер – 398\*135\*145мм.  
Вес: 2,6 кг.

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):

- Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин. + 1 250 рублей.

**4 100 руб.**

## HANDI RC 60

[Перейти на сайт](#)



Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 39 Дб  
Производительность - 60 м<sup>3</sup>/ч. Мощность – 40Вт.  
Количество ламп – 2шт.  
Рекомендуемый объём помещения - 60 м<sup>3</sup>  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Тип цоколя лампы –G13. Тип облучателя - закрытый  
Размер - 540\*140\*140 мм (без опоры-основания),  
1200\*350\*350мм (с опорой-основанием)

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):

- Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

**6 500 руб.**

## HANDI RC 90

[Перейти на сайт](#)



Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 39 Дб  
Производительность - 90 м<sup>3</sup>/ч. Мощность – 60Вт.  
Количество ламп – 3шт.  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Рекомендуемый объём помещения - 90 м<sup>3</sup>  
Тип цоколя лампы –G13. Тип облучателя - закрытый  
Размер - 540\*140\*140 мм (без опоры-основания),  
1200\*350\*350мм (с опорой-основанием)

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):

- Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

**8 500 руб.**

## HANDI RC 120

[Перейти на сайт](#)



Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 39 Дб  
Производительность - 120 м<sup>3</sup>/ч. Мощность – 80Вт.  
Количество ламп – 4шт.  
Рекомендуемый объём помещения - 120 м<sup>3</sup>  
Тип цоколя лампы –G13  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Тип облучателя - закрытый  
Размер - 540\*140\*140 мм (без опоры-основания),  
1200\*350\*350мм (с опорой-основанием)

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):

- Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

**13 500 руб.**

## HANDI RC 150

[Перейти на сайт](#)



Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 39 Дб  
Производительность - 150 м<sup>3</sup>/ч. Мощность – 100Вт.  
Количество ламп – 5шт.  
Рекомендуемый объём помещения - 150 м<sup>3</sup>  
Тип цоколя лампы –G13  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Тип облучателя - закрытый  
Размер - 540\*140\*140 мм (без опоры-основания),  
1200\*350\*350мм (с опорой-основанием)

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):

- Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

**15 000 руб.**

## HANDI RC 250

[Перейти на сайт](#)



Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 45 Дб  
Производительность - 250 м<sup>3</sup>/ч. Мощность – 140Вт.  
Количество ламп – 4шт.  
Рекомендуемый объём помещения - 250 м<sup>3</sup>  
Тип цоколя лампы –G13  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Тип облучателя - закрытый  
Размер - 1010\*275\*145 мм (без опоры-основания),  
1260\*373\*370мм (с опорой-основанием)

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):

- Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

**25 000 руб.**

Информацию по наличию товара и сроках производства уточняйте по телефону:

**8 (4832) 30-27-51; 8-930-820-14-95**

\*Стоимость указана без учета НДС в связи с применением Поставщика упрощённой системы налогообложения.

\*Стоимость указана без учета доставки.