



HANDI RC

Бактерицидные
рециркуляторы для воздуха

Уничтожают 99,99 % бактерий и
вирусов.



Эффективное уничтожение бактерий и вирусов в помещении: ультрафиолетовые лучи уничтожают до 99,9% микроорганизмов, что обеспечивает здоровую и безопасную атмосферу.

Безопасная работа в присутствии человека.

Преимущества рециркуляторов для воздуха Handi RC



Быстрый монтаж



Безопасность и защита



Защитные решётки



Крепкий, металлический корпус

Handi RC 50

настольный рециркулятор



newtechrussia.ru



Корпус: конструкционная сталь. Исполнение настольное.

Уровень шума – 31,6Дб

Производительность - 50 м³/ч. Мощность – 25Вт.

Количество ламп – 1 шт.

Рекомендуемый объем помещения - 50 м³

Тип цоколя лампы – G13. Тип облучателя - закрытый

Размер (В*Ш*Г) – 398*135*145мм.

Вес: 2,6 кг.

Опционально:

Индикатор времени работы ламп (таймер отключения): 30, 60 и 90 мин.

[Смотреть на сайте](#)

[Сделать заказ](#)



Handi RC 30 / 60 / 90



Корпус: конструкционная сталь.

Уровень шума – 39 Дб.

Производительность - 30 / 60 / 90 м³/ч.

Мощность – 25 / 40 / 60 Вт.

Количество ламп – 1 / 2 / 3 шт.

Тип цоколя лампы – G13. Тип облучателя – закрытый.

Рекомендуемый объём помещения – 30 / 60 / 90 м³

Индикатор времени работы ламп (таймер отключения): 30, 60 и 90 мин.

Размер (В*Ш*Г) - 540*140*140 мм (без опоры-основания),

1200*350*350мм (с опорой-основанием).

[Смотреть на сайте](#)

[Сделать заказ](#)



Handi RC 120 / 150 / 250



Корпус: конструкционная сталь.

Уровень шума – 39 / 39 / 45 Дб.

Производительность - 120 / 150 / 250 м³/ч.

Мощность – 80 / 100 / 140 Вт.

Количество ламп – 4 / 5 / 4 шт.

Тип цоколя лампы – G13. Тип облучателя – закрытый.

Рекомендуемый объем помещения – 120 / 150 / 250 м³

Индикатор времени работы ламп (таймер отключения): 30, 60 и 90 мин.

Размер (В*Ш*Г) - 540*140*140 мм (без опоры-основания),

1200*350*350мм (с опорой-основанием).

[Смотреть на сайте](#)

[Сделать заказ](#)



Handi RC 300 / 500 / 600



Корпус: конструкционная сталь.

Уровень шума – 45 Дб.

Производительность - 300 / 500 / 600 м³/ч.

Мощность – 150/ 240 / 350 Вт.

Количество ламп – 5 / 8 / 10 шт.

Тип цоколя лампы – G13. Тип облучателя – закрытый.

Рекомендуемый объем помещения – 300 / 500 / 600 м³

Индикатор времени работы ламп (таймер отключения): 30, 60 и 90 мин.

Размер (В*Ш*Г) - 1010*275*145 мм. (без опоры-основания),

1260*373*370мм (с опорой-основанием).

[Смотреть на сайте](#)

[Сделать заказ](#)



Производитель: ООО «Ньютек»

+7 (4832) 30-27-51 / +7 (930) 820-14-95

newtech2000@mail.ru / <https://newtechrussia.ru/>

